TABELA DE CARGAS

XCT90_BR



Capacidades de elevação Contrapesos 11t, Patolas completamente abertas.

Área de Trabalho(m)	12.7m	17.2m	19.5m	21.7m	24m	26.3m	28.6m	30.8m	33.1m	35.4m	37.6m	39.9m	42.2 m	44.5m	49m	Área de Trabalho(m)
3	90,0															3
3,5	70,0															3,5
4	69,0	63,8	37,4	46,4												4
5	58,7	58,0	34,8	45,4	36,8	29,1	35,3									5
6	48,0	46,4	32,6	40,3	34,8	27,4	35,0	28,1	20,1							6
7	40,2	39,5	30,7	38,3	32,9	25,3	32,2	26,6	18,8	25,4						7
8	34,0	33,3	30,2	33,5	31,2	23,8	29,5	25,2	17,8	23,3	17,9	14,1	16,2			8
9	29,0	27,9	27,8	29,0	29,8	22,6	27,5	24,0	16,7	21,9	17,1	13,3	16,2	12,3		9
10		24,4	25,0	24,0	26,2	21,4	24,4	23,0	15,8	20,5	16,3	12,2	16,2	11,8	11,1	10
12		16,9	19,4	16,5	18,5	19,2	17,9	19,4	14,3	18,3	14,8	11,1	15,1	11,0	10,5	12
14			14,6	12,0	13,8	15,3	13,3	14,6	12,7	14,1	13,3	10,2	14,0	10,2	10,3	14
16				9,0	10,7	12,1	10,2	11,5	11,4	11,0	11,9	9,4	11,5	9,6	9,7	16
18					8,5	9,9	8,0	9,2	10,2	8,7	9,7	8,3	9,2	8,9	9,2	18
20						8,1	6,2	7,5	8,5	7,0	7,9	7,6	7,5	8,2	7,8	20
22							4,9	6,1	7,2	5,6	6,6	6,9	6,0	6,9	6,5	22
24								5,0	6,0	4,5	5,4	5,9	5,0	5,7	5,3	24
26									5,1	3,7	4,5	5,3	4,1	4,8	4,4	26
28										2,9	3,8	4,5	3,4	4,1	3,7	28
30											3,2	3,9	2,7	3,4	3,0	30
32												3,4	2,2	2,9	2,5	32
34													2,0	2,4	2,0	34
36														2,0	1,6	36
38															1,3	38
40															1,0	40

Capacidades de elevação Contrapesos 11t, Patolas completamente abertas. Lança 49m

Ângulo do alevação(°)		10.5m			17.5m	Ângulo de elevação(°)		
Ângulo de elevação(°)	0°	15°	30°	0°	15°	30°	Ariguio de elevação()	
80	5,0	4,0	3,3	3,3	2,2	1,5	80	
78	4,7	3,8	3,2	3,0	2,0	1,4	78	
75	4,6	3,7	3,0	2,8	1,9	1,3	75	
72	4,5	3,5	2,5	2,3	1,8	1,2	72	
70	4,2	3,2	2,4	2,0	1,7	1,2	70	
65	3,5	2,8	2,0	1,8	1,5	1,0	65	
60	2,7	2,2	1,8	1,5	1,2	0,9	60	
55	1,8	1,7	1,5	1,2	1,0	0,9	55	
50	1,0	0,8	0,8				50	